

CASIO FP-600



Η απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής **CASIO** σε συνδυασμό με το πιο ευέλικτο λογισμικό υποστήριξης **Signature Processor (τύπου Α)**, αποτελούν την κορυφαία επιλογή για την προσαρμογή του μηχανογραφημένου λογιστηρίου στη νέα νομοθεσία.

Δεν απαιτεί μετατροπή ή αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής
Δεν δεσμεύει σε μελλοντική αλλαγή της εμπορικής εφαρμογής.

Συνθήκες Λειτουργίας ΕΑΦΔΣΣ **Λειτουργικό Σύστημα**

Λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Windows (95, 98, 98/SE, Millenium, NT, 2000, XP).
Συμβατό σε πλατφόρμες UNIX (SCO, SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UV), NOVELL (μέσω H/Y με λειτουργικό Windows), AS/400.

Ελάχιστες Απαιτήσεις Εγκατάστασης H/Y

Υπολογιστής PC/AT συμβατός (80486 ή νεότερος)
Ελεύθερη σειριακή θύρα RS232 ή θύρα USB
Ελεύθερος χώρος στο δίσκο 3 MB

Ελάχιστες Απαιτήσεις Συμβατότητας Εμπορικών Εφαρμογών

Εφαρμογές σε DOS, Windows ή σε λειτουργικά συστήματα UNIX, NOVELL, AS/400 που εκδίδουν παραστατικά σε μορφή κειμένου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εκτυπωτής
Θερμικός Fujitsu υψηλής ανάλυσης
Ταχύτητα 15 lines/sec, 24 char/line
Χαρτοταινία 57mm
Εύκολη τοποθέτηση με το κλείσιμο της πόρτας εκτυπωτή
Αναδυπλούμενος ειδικός βραχίονας χαρτοταινίας μεγάλης διαμέτρου
Σειριακή Θύρα
1 ΕΘΕΔ επικοινωνίας με H/Y σύμπτωσης στοιχείων
1 ΘΑΦΜ ανάγνωσης Φορολογικής μνήμης
Επικοινωνία
36800 bps (Half Dual Method) πλήρης ασφάλεια ανταλλαγής δεδομένων
Χωρητικότητα
2100 σημάνσεις παραστατικών ανά ημέρα 1800 'Z'
Διαστάσεις
Compact μέγεθος 10cm x 20,5cm, x 5,6cm
Βάρος
0,460 kgr